

作成日 2025 年 7 月 1 日

安全データシート (SDS)

1. 化学品及び会社情報	
製品の名称	高耐食電線用グリース
供給者の会社名称	株式会社フジクラエナジーシステムズ
住 所	〒410-8504 静岡県沼津市双葉町9-1
担当部門	技術部 送電技術グループ
電話番号	055-923-6614
F A X 番号	055-923-1433
2. 危険有害性の要約	
	別添参照のこと。
3. 組成及び成分情報	
	別添参照のこと。
4. 応急措置	
	別添参照のこと。
5. 火災時の措置	
	別添参照のこと。
6. 漏出時の措置	
	別添参照のこと。
7. 取扱い及び保管上の注意	
	別添参照のこと。
8. ばく露防止及び保護措置	
	別添参照のこと。
9. 物理的及び化学的性質	
	別添参照のこと。
10. 安定性及び反応性	
	別添参照のこと。
11. 有害性情報	
	別添参照のこと。
12. 環境影響情報	
	別添参照のこと。
13. 廃棄上の注意	
	別添参照のこと。
14. 輸送上の注意	
	別添参照のこと。
15. 適用法令	
	別添参照のこと。
16. その他の情報	
	別添参照のこと。

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	パーマルブ BEN-5
	主用途として潤滑グリース
供給者の会社名称	株式会社ニッペコ
住 所	〒299-0247 千葉県袖ヶ浦市椎の森 385-14
担当部門	品質保証部
電話番号	0438-60-2180
FAX 番号	0438-60-2190
整理番号	M-8274

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

物理化学的危険性	: 可燃性固体	区分に該当しない。
	: 自然発火性固体	区分に該当しない。
	: 自己発熱性化学品	区分に該当しない。
	: 金属腐食性物質	区分に該当しない。
健康に対する有害性	: 急性毒性（経口）	分類できない。
	: 急性毒性（経皮）	分類できない。
	: 急性毒性（吸入：ミスト）	分類できない。
	: 皮膚腐食性／刺激性	分類できない。
	: 眼に対する重篤な損傷性 ／眼刺激性	分類できない。
	: 呼吸器感作性	分類できない。
	: 皮膚感作性	分類できない。
	: 生殖細胞変異原性	分類できない。
	: 発がん性	区分 1 A
	: 生殖毒性	分類できない。
	: 特定標的臓器毒性 （単回ばく露）	分類できない。
	: 特定標的臓器毒性 （反復ばく露）	分類できない。
	: 誤えん有害性	分類できない。
環境有害性	: 水生環境有害性 短期（急性）	分類できない。
	: 水生環境有害性 長期（慢性）	分類できない。

上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しないか分類できない。

GHS ラベル要素

絵表示



注意喚起語	: 危険
危険有害性情報	: 発がんのおそれ
注意書き	【安全対策】 : 使用前に安全データシートを入手すること : 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと



: 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること

【応急措置】

: ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当てを受けること

【保管】

: 施錠して保管すること

【廃棄】

: 内容物/容器を国際, 国, 都道府県, または市町村の規則に従って廃棄すること

国・地域情報

: 15. 参照

他の危険有害性

重要な徴候

: 可燃性があるので, 火気に注意する。

想定される非常事態の概要

: 現在のところ有用な情報なし

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分

: 混合物

化学名又は一般名

: グリース

別名

: Lubricating Grease

成分及び含有量

: 潤滑油基油 (合成炭化水素油) 85~95 質量%
増ちょう剤 (有機ベントナイト) 5~15 質量%
潤滑油添加剤 1 質量%以下

化学式又は構造式

: 特定できない。

官報公示整理番号 (化審法, 安衛法)

: 企業秘密なので記載できない。

C A S No.

: 企業秘密なので記載できない。

危険有害成分

化学物質排出把握管理促進法

: 該当しない。

労働安全衛生法

: 第 57 条 表示対象物質

結晶質シリカ 0~0.5 質量%

: 第 57 条の 2 通知対象物質

結晶質シリカ 0~0.5 質量%

: 上記質量%は秘密のため, 労働安全衛生規則第 34 条の 2 の 6 第 2 項に基づき幅表記とした。

毒物劇物取締法

: 該当しない。

4. 応急措置

吸入した場合

: 新鮮な空気のある場所に移す。体を毛布等でおおい, 保温して安静を保ち, 必要なら医師の手当てを受ける。

皮膚に付着した場合

: 水と石鹸で付着した部分を洗う。

眼に入った場合

: 清浄な水で十分に目を洗浄した後, 医師の手当てを受ける。

飲み込んだ場合

: 無理に吐かせないで, 直ちに医師の手当てを受ける。口の中が汚染されている場合は, 水で十分洗う。

最も重要な徴候及び症状

: 現在のところ有用な情報なし

応急措置をする者の保護

: 現在のところ有用な情報なし

医師に対する特別注意事項

: 現在のところ有用な情報なし

5. 火災時の措置

適切な消火剤

: 霧状の強化液, 泡, 粉末又は炭酸ガス消火剤が有効である。

: 初期の火災には, 粉末, 炭酸ガス消火剤を用いる。



使ってはならない消火剤	: 大規模火災の際には、泡消火剤を用いて空気を遮断することが有効である。
火災時の特有の危険有害性	: 棒状の水を用いてはならない。火災を拡大し危険な場合がある。
特有の消火方法	: 現在のところ有用な情報なし
	: 火元への燃焼源を断つ。
	: 周囲の設備等に散水して冷却する。
	: 火災発生場所の周辺に関係者以外の立入りを禁止する。
消火を行う者の保護	: 消火作業の際は、風上から行い必ず保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	: 作業の際には、必ず保護具を着用する。
環境に対する注意事項	: 河川、下水道等に排出されないように注意する。
	: 海上の場合、薬剤を用いる場合には運輸省令で定める技術上の基準に適合したものでなければならない。
封じ込め及び浄化の方法・機材	: 周辺の着火源を取り除く。
	: 少量の場合は、ヘラ、スコップ等で除くか、土砂、ウエス等に吸着させ回収し、その後を完全にウエス等で拭き取る。
	: 大量の場合は、漏洩した場所の周辺にはロープを張るなどして人の立入りを禁止する。漏洩したグリースは土砂等でその流れを止め、安全な場所に導いた後、出来るだけ空容器に回収する。
	: 海上の場合、オイルフェンスを展開して拡散を防止し、すくい取るかまたは吸着マット等で吸い取る。薬剤を用いる場合には運輸省令で定める技術上の基準に適合したものでなければならない。
二次災害の防止策	: 漏洩時は事故の未然防止及び拡大防止を図る目的で、速やかに関係機関に通報する。
	: 付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策	: 炎、火花または高温体との接触を避けるとともに、みだりに蒸気を発散させないこと
	: 静電気対策を行い、作業衣、靴等も導電性の物を用いる。
	: 機械設備などを修理又は加工する場合は、安全な場所において完全に除去してから行う。
	: 皮膚に触れるか、目に入る可能性がある場合は、保護具を着用する。
	: ミストが発生する場合は、呼吸器具等を使用してミストを吸入しない。
	: 容器は必ず密閉する。
注意事項	: 製品から発生した蒸気は空気より重いので滞留しやすい。そのため換気および火気などへの注意が必要である。
安全取扱い注意事項	: 常温で取り扱うものとし、その際、水分、きょう雑物の混入に注意する。
	: ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触しないよう注意する。
保管	
適切な保管条件	: 直射日光を避け、換気の良い場所に保管する。



適切な技術的対策	: 熱、スパーク、火炎並びに静電気蓄積を避ける。 : 保管場所で使用する電気器具は防爆構造とし、器具類は接地する。
注意事項	: ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質との接触並びに同一場所での保管を避ける。
安全な容器包装材料	: 空容器に圧力をかけない。 : 容器は、溶接、加熱、穴あけ又は切断しない。爆発を伴って残留物が発火することがある。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策	: ミストが発生する場合は発生源の密閉化、又は排気装置を設ける。 : 取扱い場所の近くに、目の洗浄及び身体洗浄のための設備を設置する。
管理濃度	: 設定されていない。(作業環境評価基準(厚生労働省告示第 43 号、平成 24 年 4 月 1 日))
許容濃度	: 日本産業衛生学会(2023 年度版) 設定されていない。 ACGIH (2013 年度版) 設定されていない。
保護具	
呼吸器用の保護具	: 通常不要であるが、必要に応じて防毒マスク(有機ガス用)を着用する。
手の保護具	: 長期間又は繰り返し接触する場合には耐油性のものを着用する。
眼の保護具	: 飛沫が飛ぶ場合には普通型眼鏡を着用する。
皮膚及び身体の保護具	: 長期間にわたり取扱う場合または濡れる場合には耐油性の長袖作業着等を着用する。
適切な衛生対策	: 濡れた衣服は脱ぎ、完全に洗浄してから再使用する。

9. 物理的及び化学的性質

外観	
物理状態	: 半固体
色	: 淡黄緑色
臭い	: 微臭
融点／凝固点	: データなし
沸点又は初留点及び沸点範囲	: データなし
可燃性	: データなし
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	: 上限：7 容量% 下限：1 容量% (基油の推定値)
引火点	: 180℃以上 (SETA)
自然発火点	: データなし
分解温度	: データなし
pH	: データなし
動粘性率	: データなし
溶解度	: 水に不溶
n-オクタノール／水分配係数	: データなし
蒸気圧	: データなし
相対密度	: 約 0.91 (25℃)
相対ガス密度	: データなし
粒子特性	: データなし
その他のデータ	
滴点	: 200℃以上

10. 安定性及び反応性

反応性	: 室温では安定
化学的安定性	: 室温では安定
危険有害反応可能性	: 水との反応性はない。
避けるべき条件	: 加熱、高温、混触危険物質との接触
混触危険物質	: ハロゲン類、強酸類、アルカリ類、酸化性物質と接触しないよう注意する。
危険有害な分解生成物	: 現在のところ有用な情報なし
その他	: 現在のところ有用な情報なし

11. 有害性情報

急性毒性	: 経口 ラット LD50 5000mg/kg 以上(基油) 経皮: データなし 吸入(蒸気): データなし 吸入(ミスト): データなし
皮膚腐食性/刺激性	: 現在のところ有用な情報なし
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: 現在のところ有用な情報なし
呼吸器感作性又は皮膚感作性	: 現在のところ有用な情報なし
生殖細胞変異原性	: 現在のところ有用な情報なし
発がん性	
基油	: IARC, OSHA, NTP, EU, EPA, ACGIH, 日本産業衛生学会の発がん性物質のリストに記載されていない。
増ちょう剤	: 結晶質シリカの情報より区分1Aとした。発がんのおそれ
添加剤	: 現在のところ有用な情報なし
生殖毒性	: 現在のところ有用な情報なし
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: 現在のところ有用な情報なし
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: 現在のところ有用な情報なし
誤えん有害性	: 現在のところ有用な情報なし

12. 環境影響情報

生態毒性	
魚毒性	: 現在のところ有用な情報なし
その他	: 現在のところ有用な情報なし
残留性・分解性	: 現在のところ有用な情報なし
生態蓄積性	: 現在のところ有用な情報なし
土壤中の移動性	: 現在のところ有用な情報なし
オゾン層への有害性	: 現在のところ有用な情報なし
他の有害影響	: 現在のところ有用な情報なし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物	: 事業者は産業廃棄物を自ら処理するか、又は都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 : 投棄禁止 : 埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、その燃えがらについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律
-------	--



汚染容器及び包装

- 施行令」に定められた基準以下であることを確認しなければならない。
- : 燃焼する場合は、安全な場所で、かつ、燃焼または爆発によって他に危害または損害を及ぼす恐れのない方法で行うと共に、見張り人をつける。
- 焼却時、シリカの微粉が生成するので、適切な設備を使用する。
- : 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後に処分する。

1 4. 輸送上の注意

国際規制

- 国連分類 : 国連の分類基準に該当しない。
- 国連番号 : 該当なし
- 品名(国連輸送品名) : 該当なし
- 容器等級 : 該当なし
- 海洋汚染物質 : 該当なし

国内規制

- 陸上 : 消防法 危険物に該当しない。
- 海上 : 船舶安全法 危険物に該当しない。
- 航空 : 航空法 危険物に該当しない。

輸送の特定の安全対策及び条件

- : 輸送に際しては、直射日光を避け、容器の破損、腐食、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
- : 重量物は上積みしない。

1 5. 適用法令

労働安全衛生法

- : 表示対象物質 法第 57 条
- : 通知対象物質 法第 57 条の 2
- : リスクアセスメントを実施すべき危険有害物 法第 57 条の 3
がん原性 結晶質シリカ

化学物質排出把握管理促進法

- : 該当しない。

化審法

- : 既存化学物質名簿への収載

消防法

- : 危険物に該当しない。
火災予防条例：指定可燃物可燃性固体類(3,000kg 以上)

毒物及び劇物取締法

- : 該当しない。

水質汚濁防止法

- : 油分排出規制 (5mg/L 許容濃度)
ノルマルヘキサン抽出分として検出される。

海洋汚染防止法

- : 油分排出規制 (原則禁止)

下水道法

- : 鉱油類排出規制 (5mg/L)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

- : 産業廃棄物規則 (拡散、流出の禁止)

1 6. その他の情報

参考資料

1. 許容濃度の勧告 (2023) 日本産業衛生学会
2. Thresholds limit values for chemical substances and physical agents and biological exposure indices, ACGIH(2013)
3. 米国産業衛生専門家会議：ACGIH Documentation
4. IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risks to Humans
5. 独立行政法人 製品評価技術基盤機構(nite)「GHS 関連情報」
6. 安全衛生情報センター「GHS 対応モデルラベル・モデル SDS 情報」



7. 日本規格協会 JIS Z 7252:2019 「GHSに基づく化学品の分類方法」
JIS Z 7253:2019 「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法
ーラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」

安全データシートは、危険有害な化学製品について、安全な取扱いを確保するための参考情報として、取扱う事業者提供されるものです。

取扱う事業者は、これを参考として、自らの責任において、個々の取扱い等の実態に応じた適切な処置を講ずることが必要であることを理解した上で、活用されるようお願いいたします。

従って、本データシートそのものは、安全の保証書ではありません。
